

Столы охлаждаемые серии Standart

С боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом										
СОБ1-095/1Д/S	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	39,0	57552
СОБ1-096/1Д/S		600				110			46,0	58234
СОБ1-097/1Д/S		700				133			54,0	58916
СОБ2-135/2Д/S	1340	500		2 двери	GN 2/3	160			59,0	73491
СОБ2-136/2Д/S		600				220			71,0	73909
СОБ2-137/2Д/S		700				266			83,0	74327
СОБ3-185/3Д/S	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45		79,0	86537
СОБ3-186/3Д/S		600				330			94,0	86955
СОБ3-187/3Д/S		700				399			110,0	87373
СОБ4-225/4Д/S	2280	500	4 двери	GN 2/3	320	96,0		104742		
СОБ4-226/4Д/S		600			440	116,3		105160		
СОБ4-227/4Д/S		700			532	137,0		105578		

Исполнение с бортом : СОБ*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	ЗЯ	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	17600	С	Сквозное исполнение	900	21890	
						1340	29700	
						1830	37180	
						2280	44550	
	2Я	Секция из 3-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	26400	БС	Исполнение без столешницы	900	-1100	
						1340	-1600	
						1830	-2200	
						2280	-2700	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	5920	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900	27060	
						1340	32560	
						1830	37950	
						2280	43450	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	28556	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	3410
			1340	41350			1340	6765
			1830	76335			1830	10890
			2280	78183			2280	15180
	ПП	Полипропиленовая столешница	900	11000	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	1540
			1340	15950	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	1870
			1830	17600				
			2280	26070	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной		18260
	К100	Комплект колес	d=100 мм	6820	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	550	
	К125		d=125 мм	8470				
	К150		d=150 мм	10450				

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые серии Standart

С нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом										
СОН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,25	220	28,0	48917
СОН1-066/1Д/С		600		1 дверь	GN 2/3	80			30,0	49379
СОН1-067/1Д/С		700		1 дверь	GN 1/1	100			34,0	49841
СОН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128			47,0	58795
СОН2-096/2Д/С		600		2 двери	GN 2/3	160			51,0	59290
СОН2-097/2Д/С		700		2 двери	GN 1/1	200			60,0	59785
СОН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	64,0		72380	
СОН3-146/3Д/С		600		3 двери	GN 2/3	240	75,0		72875	
СОН3-147/3Д/С		700		3 двери	GN 1/1	300	87,0		73370	
СОН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256	86,0		93588	
СОН4-196/4Д/С		600		4 двери	GN 2/3	320	99,5		94083	
СОН4-197/4Д/С		700		4 двери	GN 1/1	400	116,0		94578	

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	ЗЯ	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	17600	С	Сквозное исполнение	600	21890	
						970	29700	
						1460	37180	
						1910	44550	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	5920	БС	Исполнение без столешницы	600	-700	
						970	-1200	
						1460	-1750	
						1910	-2300	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	600	21824	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	27060
			970	28842			970	32560
			1460	41844			1460	37950
			1910	76663			1910	43450
	ПП	Полипропиленовая столешница	600	7150	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	3410
			970	11770			970	5060
			1460	17050			1460	6765
			1910	23870			1910	8470
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	550	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	1540	
				ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	1870	

Опции ЗЯ; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые серии Есопот

С боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый Есопот

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- материал корпуса - полимер.покрытие RAL
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Есопот, боковое расп.агрегата										
СОБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,25	220	46,0	59730
СОБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220			71,0	66825
СОБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	94,0		77110	
СОБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440	116,3		92532	
СОБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,25		54,0	60170
СОБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266			83,0	67243
СОБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	110		77517	
СОБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532	137		92939	

Исполнение с бортом : СОБ*Б

С нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый Есопот

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- исполнение с бортом и без
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - полимер.покрытие RAL
- нижнее расположение агрегата

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Есопот, нижнее расп.агрегата										
СОН1-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	30,0	46772
СОН2-096/2Д/Е	970			2 двери		160			51,0	53724
СОН3-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	75,0		62931	
СОН4-196/4Д/Е	1910			4 двери		320	99,5		83754	
СОН1-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,25		34,0	47157
СОН2-097/2Д/Е	970			2 двери		200			60,0	54109
СОН3-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	87		63316	
СОН4-197/4Д/Е	1910			4 двери		400	116		84139	

Исполнение с бортом : СОН*Б

Столы охлаждаемые серии Special

Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь



Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во GN 1/4	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь										
СОП1-066/1Д/Sp	600	600	850/1020	1 дверь	3	80	0,25	220	30,0	54594
СОП1-067/1Д/Sp		700		1 дверь		100			34,0	55069
СОП2-096/2Д/Sp	970	600		2 двери	5	160			51,0	64927
СОП2-097/2Д/Sp		700		2 двери		200			60,0	66224
СОП3-146/3Д/Sp	1460	600		3 двери	8	240	0,45		75,0	79690
СОП3-147/3Д/Sp		700		3 двери		300			87,0	81270
СОП4-196/4Д/Sp	1910	600		4 двери	11	320			99,5	100157
СОП4-197/4Д/Sp		700		4 двери		400			116,0	102157

Надстройка под GN	Артикул
1/9	GN1/9
1/6	GN1/6
1/3	GN1/3

Опционные элементы

	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	17600	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	600	21824
						970	28842
						1460	41844
						1910	76663
Крышка	КР	600x265	7062	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100	2530
		970x265	9724			970x100	4257
		1460x265	11792			1460x100	6413
		1910x265	13343			1910x100	8564
Стекланный куб	СК	600x300x400	11572	СТК-10	Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм	600x100	6578
		970x300x400	14751			970x100	8833
		1460x300x400	17556			1460x100	11088
		1910x300x400	20130			1910x100	13728
Задняя стенка из нерж. стали	ЗСН	600	3410	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1460	6765
		970	5060			1910	8470

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвигаемых ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые серии Special

Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь



Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- вырез под GN без крышки (возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN	Кол-во дверей	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь										
СОС1-066/1Д/Sp	600	600	850	1 GN 2/3	1	80	0,25	220	30,0	56990
СОС1-067/1Д/Sp		700		1 GN 1/1		100			34,0	57556
СОС2-096/2Д/Sp	970	600		2 GN 2/3 + 2 GN 1/6	2	160			51,0	69385
СОС2-097/2Д/Sp		700		3 GN 1/1 + 3 GN 1/6		200			60,0	70337
СОС3-146/3Д/Sp	1460	600		4 GN 2/3	3	240	0,45		75,0	82029
СОС3-147/3Д/Sp		700		4 GN 1/1		300			87,0	83343
СОС4-196/4Д/Sp	1910	600		5 GN 2/3 + 2 GN 1/6	4	320			99,5	99568
СОС4-197/4Д/Sp		700		5 GN 1/1 + 3 GN 1/6		400			116,0	101290
Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул					
1/9	GN1/9	1/3	GN1/3	1/1	GN1/1					
1/6	GN1/6	1/2	GN1/2							
1/4	GN1/4	2/3	GN2/3							

Исполнение с бортом : СОС*Б

Опционные элементы

Наименование	Артикул	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб						
	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	2Я	17600	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100	2530				
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	970x100	4257				
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1460x100	6413				
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1910x100	8564				
Полипропиленовая вставка	ВПП	600x100	3163	НГ-325	Направляющая для GN	l=325	350				
Полипропиленовая вставка		970x100	5321								
Полипропиленовая вставка		1460x100	8016					НГ-530	Направляющая для GN	l=530	400
Полипропиленовая вставка		1910x100	10704								
Крышка	КР	600x265	7062	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	3410				
		970x265	9724			970	5060				
		1460x265	11792			1460	6765				
		1910x265	13343			1910	8470				

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОС2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвигаемых ящиков - СОС2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые серии Special С гранитной столешницей под настольную витрину

С нижним расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом										
СОН2Г-097/2Д/Sp/ВСН	970	700	850/1150	2 двери	ВСН-094/GN	200	0,25	220	100,0	104093
СОН3Г-147/3Д/Sp/ВСН	1460			3 двери	ВСН-144/GN	300	0,45		115,0	132759
СОН4Г-197/4Д/Sp/ВСН	1920			4 двери	ВСН-194/GN	400	0,45		150,0	166353

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	17600	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970
					1460
					1910
					700
					1460
					1910
					100,0
					115,0
					150,0

С боковым расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом										
СОБ2Г-137/2Д/Sp/ВСН	1340	700	850/1150	2 двери	ВСН-134/GN	266	0,25	220	105,0	129272
СОБ3Г-187/3Д/Sp/ВСН	1830			3 двери	ВСН-184/GN	399	0,45		120,0	156849
СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН	2280			4 двери	ВСН-224/GN	532	0,45		150,0	185339

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	17600	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1340	
					1830	
					2280	
	3Я Секция из 3-х выдвижных ящиков	26400	К100	Комплект колес	d=100 мм	
					К125	d=125 мм
					К150	d=150 мм

Опции **2Я; 3Я** указываются в артикуле в месте указания секции. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/ВСН. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3



Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- тах глубинагастроемкостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охл. настольная под GN 1/3								
BCH-094/GN	970	400	250	1 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,20	220	23,0	27225
BCH-134/GN	1340			3 GN 1/3 + 1 GN 1/2				30195
BCH-144/GN	1460			5 GN 1/3				34518
BCH-184/GN	1830			7 GN 1/3				36674
BCH-194/GN	1910			6 GN 1/3 + 1 GN 1/2				41030
BCH-224/GN	2280			10 GN 1/3				46134

Оptionные элементы

Наименование		Цена, руб	Наименование		Цена, руб
КР	Крышка для BCH-094/GN	4070	СК	Стеклянный купол для BCH-094/GN	10170
	Крышка для BCH-134/GN	4510		Стеклянный купол для BCH-134/GN	10290
	Крышка для BCH-144/GN	4620		Стеклянный купол для BCH-144/GN	11500
	Крышка для BCH-184/GN	5280		Стеклянный купол для BCH-184/GN	11300
	Крышка для BCH-194/GN	5500		Стеклянный купол для BCH-194/GN	13700
	Крышка для BCH-224/GN	6160		Стеклянный купол для BCH-224/GN	14500

Стол охлаждаемый серии Special для хранения кег

С боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый для хранения кег

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,4-0,55 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- исполнение с бортом и без
- вместимость до 4 кег

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для хранения кег серии Special										
СОБ1-147/1Д/Sp/К	1480	700	850	1 двери	2 кег	320	0,40	220	100,0	90882
СОБ2-207/2Д/Sp/К	2000			2 двери	3 кег	460	0,55		119,0	101695
СОБ2-247/2Д/Sp/К	2400			2 двери	4 кег	600	0,55		145,0	113399

Исполнение с бортом : СОБ*Б

Стол охлаждаемый серии Special Открытые с охлаждаемой поверхностью

С боковым расположением агрегата



Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0.....+4 С
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	S поверхности, м2	Длина полки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special									
СООП-066/Sp	600	600	850	0,25	-	0,35	220	16,6	54046
СООП-076/Sp	700			0,30	-			18,5	55193
СООП-086/Sp	800			0,35	-			20,5	56326
СООП-096/Sp	900			0,40	-			22,4	57466
СООП-106/Sp	1000			0,45	500			26,4	60757
СООП-116/Sp	1100			0,50	600			28,8	62419
СООП-126/Sp	1200			0,55	700	31,1		64501	
СООП-136/Sp	1300			0,60	800	33,4		66583	
СООП-146/Sp	1400			0,65	900	35,7		68678	
СООП-156/Sp	1500			0,70	1000	38,1		70755	
СООП-166/Sp	1600			0,75	1100	40,4		72843	
СООП-176/Sp	1700			0,80	1200	42,7		74913	
СООП-186/Sp	1800			0,85	1300	45,2		77008	
СООП-067/Sp	600			700	850	0,30		-	0,35
СООП-077/Sp	700	0,36	-			20,8	57825		
СООП-087/Sp	800	0,42	-			23,0	59021		
СООП-097/Sp	900	0,48	-			25,3	60223		
СООП-107/Sp	1000	0,54	500			29,9	63718		
СООП-117/Sp	1100	0,60	600			32,7	65451		
СООП-127/Sp	1200	0,66	700			35,4	67641		
СООП-137/Sp	1300	0,72	800			38,2	69832		
СООП-147/Sp	1400	0,78	900			41,0	72023		
СООП-157/Sp	1500	0,84	1000			43,7	74213		
СООП-167/Sp	1600	0,90	1100			46,5	76404		
СООП-177/Sp	1700	0,96	1200			49,2	78595		
СООП-187/Sp	1800	1,02	1300	52,0	80674				

Исполнение с бортом : СООПБ

Столы охлаждаемые серии Special

Под тепловое оборудование



Стол охлаждаемый под тепловое оборудование

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 2-секционный										
COT1-096/1Д/Sp	900	600	650	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	46,0	55905
COT1-097/1Д/Sp		700		1 дверь	GN 1/1	100			54,0	56559
COT2-136/2Д/Sp	1340	600		2 двери	GN 2/3	160	0,45		71,0	70214
COT2-137/2Д/Sp		700		2 двери	GN 1/1	200			83,0	70611
COT3-186/3Д/Sp	1830	600		3 двери	GN 2/3	240	0,25		94,0	83477
COT3-187/3Д/Sp		700		3 двери	GN 1/1	300			110,0	83878
COT4-226/4Д/Sp	2280	600		4 двери	GN 2/3	320	0,45		116,3	100954
COT4-227/4Д/Sp		700		4 двери	GN 1/1	400			137,0	101355

Исполнение с бортом : COT*Б

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Наименование	Цена, руб			
	2Я	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	17600	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	3410
						1340	6765
						1830	10890
						2280	15180

Под пекарские листы 600x400



Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Уровни направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы												
СОК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,25	220	60,0	88374	
СОК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери						360	92,2	93654
СОК3-197/3Д/Sp	2040			3 двери				540		0,45	122,2	112057
СОК4-237/4Д/Sp	2560			4 двери				720			152,2	142461

Исполнение с бортом : СОК*Б

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Наименование	Цена, руб				
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	970	48944	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970	3410
							1480	6765
							2040	10890
							2560	15180

Столы морозильные серии Standart

С боковым расположением агрегата



Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- задняя стенка - полимер. RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с боковым агрегатом										
СМБ1-095/1Д/С	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	41,0	69100
СМБ1-096/1Д/С		600		1 дверь		110			46,0	70018
СМБ1-097/1Д/С		700		1 дверь		133			54,0	70937
СМБ2-135/2Д/С	1340	500		2 двери	GN 2/3	160	0,45		60,0	86649
СМБ2-136/2Д/С		600		2 двери		220			71,0	87607
СМБ2-137/2Д/С		700		2 двери		266			83,0	88565
СМБ3-185/3Д/С	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45		82,0	111679
СМБ3-186/3Д/С		600		3 двери		330			94,0	112525
СМБ3-187/3Д/С		700		3 двери		399			110,0	113370
СМБ4-225/4Д/С	2280	500		4 двери	GN 2/3	320	0,60		96,0	133667
СМБ4-226/4Д/С		600	4 двери	440		116,3		134286		
СМБ4-227/4Д/С		700	4 двери	532		137,0		134905		

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	ЗЯ	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	17600	С	Сквозное исполнение	900	21890	
						1340	29700	
						1830	37180	
						2280	44550	
	2Я	Секция из 3-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	26400	БС	Исполнение без столешницы	900	-1100	
						1340	-1600	
						1830	-2200	
						2280	-2700	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	5920	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900	27060	
						1340	32560	
						1830	37950	
						2280	43450	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	28556	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	3410
			1340	41350			1340	6765
			1830	76335			1830	10890
			2280	78183			2280	15180
	ПП	Полипропиленовая столешница	900	11000	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	1540
			1340	15950	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	1870
			1830	17600				
			2280	26070				
	К100	Комплект колес	d=100 мм	6820	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной	18260	
	К125		d=125 мм	8470	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	550	
	К150		d=150 мм	10450				

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы морозильные серии Standart

С нижним расположением агрегата



Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- задняя стенка - полимер. RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с нижним агрегатом										
СМН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,35	220	28,0	56788
СМН1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	57668
СМБ1-067/1Д/С		700		1 дверь	100	34,0			58548	
СМН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128	0,45		45,0	68210
СМН2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	69265
СМН2-097/2Д/С		700		2 двери	200	60,0			70320	
СМН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45		64,0	87247
СМН3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	88595
СМН3-147/3Д/С		700		3 двери	300	87,0			89944	
СМН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256	0,60		83,0	111823
СМН4-196/4Д/С		600	4 двери	320		99,5		113552		
СМН4-197/4Д/С		700	4 двери	400	116,0	115281				

Исполнение с бортом : СМН*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	ЗЯ	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	17600	С	Сквозное исполнение	600	21890
						970	29700
						1460	37180
						1910	44550
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	5920	БС	Исполнение без столешницы	600	-700
						970	-1200
						1460	-1750
						1910	-2300
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	21824	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	27060
						970	32560
						1460	37950
						1910	43450
	ПП	Полипропиленовая столешница	7150	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	3410
						970	5060
						1460	6765
						1910	8470
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	550	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	1540
				ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	1870

Опции ЗЯ; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы морозильные серии Есопот

С боковым расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - полимер. RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с боковым агрегатом										
СМБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,35	220	46,0	65940
СМБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220	0,45		71,0	80333
СМБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	0,45		94,0	101992
СМБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440	0,60		116,3	120483
СМБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,35		54,0	66726
СМБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266	0,45		83,0	81252
СМБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	0,45		110	102812
СМБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532	0,60		137	121424

Исполнение с бортом : СМБ*Б

С нижним расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - полимер. RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с нижним агрегатом										
СМН1С-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	30,0	55256
СМН2С-096/2Д/Е	970			2 двери		160	0,45		51,0	64175
СМН3С-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	0,45		75,0	80920
СМН4С-196/4Д/Е	1910			4 двери		320	0,60		99,5	103506
СМБ1С-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,35		34,0	55624
СМН2С-097/2Д/Е	970			2 двери		200	0,45		60,0	64606
СМН3С-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	0,45		87	81403
СМН4С-197/4Д/Е	1910			4 двери		400	0,60		116	103916

Исполнение с бортом : СМН*Б

Столы морозильные серии Special

Под тепловое оборудование



Стол морозильный под тепловое

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- задняя стенка - полимер. RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный под тепловое оборудование 1-секционный										
СМТ1-096/1Д/Sp	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	46,0	67218
СМТ1-097/1Д/Sp		700		1 дверь	GN 1/1	100			54,0	68099
СМТ2-136/2Д/Sp	1340	600		2 двери	GN 2/3	160	0,45		71,0	84103
СМТ2-137/2Д/Sp		700		2 двери	GN 1/1	200			83,0	85023
СМТ3-186/3Д/Sp	1830	600		3 двери	GN 2/3	240	0,60		94,0	108024
СМТ3-187/3Д/Sp		700		3 двери	GN 1/1	300			110,0	108836
СМТ4-226/4Д/Sp	2280	600		4 двери	GN 2/3	320	0,60		116,3	128914
СМТ4-227/4Д/Sp		700		4 двери	GN 1/1	400			137,0	129509

Исполнение с бортом : СМТ*Б

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	17600	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	3410
					1340	6765
					1830	10890
					2280	15180

Столы морозильные серии Special

Под пекарские листы 600x400




Стол морозильный кондитерский под

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Кол-во направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.		
Стол морозильный кондитерский под пекарские листы													
СМК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,35	220	60,0	106475		
СМК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери						360	0,45	92,2	112836
СМК3-207/3Д/Sp	2040			3 двери						540	0,45	122,2	145529
СМК4-257/4Д/Sp	2560			4 двери						720	0,60	152,2	182642

Исполнение с бортом : СМК*Б

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	К Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	970	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970	3410
		1480			1480	6765
		2040			2040	10890
		2560			2560	15180